

GOODYEAR®

台灣固特異 卡客車輪胎 產品目錄



2017.07

固特異創立於1898年，是全球最大的輪胎公司之一，員工約有6萬6千人，在22個國家中擁有49個生產基地。固特異有兩個創新技術中心分別在美國俄亥俄州亞克隆市及歐洲盧森堡，致力於發展最先進的產品及服務，為輪胎產業樹立科技及性能的新標準。



固特異中國大連普蘭店工廠


榮獲「綠色能源與環境設計先鋒獎」(LEED)金獎

2011年落成，2012年全面量產之固特異大連普蘭店工廠，佔地面積達23萬6千坪，總投資金額為15億美金，年產能可以達到1千4百萬條輪胎(乘用車及商用車輪胎)，並且具備100%高附加價值輪胎生產能力與水準，產能持續擴增，預計2020年之年產能將可以再增加500百萬條輪胎。

採用全球最先進與現代化之設備、製程與管理、綠化環保設計，並且嚴格執行全球品質管理技術系統，其高效能、環保與高品質之運作標準，是全球輪胎產業中最先進之綠化環保節能工廠的典範。

固特異公司特別設立技術發展中心於大連普蘭店工廠，並且大幅投資輪胎測試及評價之設備，發展最適合亞太區域市場之高性能輪胎，以滿足消費者對於頂級、高性能與高品質輪胎之需求。

S200 + 中長途卡客車全軸位輪胎 **GOODYEAR**




升級耐磨配方 提高行駛里程

矽膠鏈技術使分子排列均勻緊密，大幅降低滾動阻力，顯著增強耐磨性能，提高行駛里程，並提升省油效能



優化胎面接地輪廓 延長使用壽命

4條溝紋設計，適用中長途，高速。定載領域優化了胎面接地輪廓及接地面積，使胎面壓力分佈均勻，預防偏磨，延長使用壽命



胎體結構強化 加強胎體保護

強化胎面，保護胎體，提升安全性能。胎體鋼絲均勻排列，增強胎體耐久性

固特異推薦

輪胎規格	荷重指數	每軸荷重 (單輪/複輪) (公斤)	速度級數 (公里/小時)	層率	輪圈尺寸 (英吋)	充氣壓力 (PSI)
11R22.5	148/145	6300/11600	L (120)	16	7.50/8.25x22.5	123
12R22.5	152/148	7100/12600	L (120)	18	8.25/9.00x22.5	123
295/80R22.5	152/148	7100/12600	M (130)	16	8.25/9.00x22.5	123
315/80R22.5	154/150	7500/13400	M (130)	18	9.00/9.75x22.5	123

! 依據輪胎實際標示為準
警告: 不正確的輪胎選擇、安裝、使用或保養可能導致嚴重或致命的傷害。



WWW.GODYEAR.COM.TW

S800 + 城市道路卡客車全輪位輪胎


GOODYEAR



卓越創新科技



Urban Max科技，專為對應市區道路運輸，特殊胎面膠料配方，以及耐久胎體與專屬花紋，提供更長行駛里程



封閉式胎肩與細紋路溝槽設計，有效減少胎肩偏磨及意外損傷，使磨損更均勻。加深的花紋溝槽設計，延長行駛里程

全面強化胎體



強化的胎唇結構能夠適應頻繁的「啟動-煞車」，提升胎體耐久性，增加翻修次數。加強的胎邊結構和胎邊磨耗標誌，避免路邊刮/擦帶來的意外損傷，延長胎體使用壽命




鋼絲簾布層排列方式配合新型超高拉力鋼絲，顯著增加鋼絲間的橡膠滲入量，減少因水氣產生的鏽蝕，提高胎體耐久度

市區強操屬花紋能



多角度溝槽之胎面花紋設計，有效提升濕滑路面之抓地力，縮短剎車距離



五條直線肋條狀花紋設計，配合寬闊胎面帶來更優異的操控穩定性。優化的胎體結構，增加胎體側向剛性，提高操控精準度，使駕駛更加安全

固特異推薦

輪胎規格	荷重指數	每軸荷重 (單輪/複輪) (公斤)	速度級數 (公里/小時)	層率	輪圈尺寸 (英吋)	充氣壓力 (PSI)
11R22.5	148/145	6300/11600	J(100)	16	7.50/8.25x22.5	123
	152/148	7100/12600	E(70)			
275/70R22.5	148/145	6300/11600	J(100)	16	8.25/9.00x22.5	123
	152/148	7100/12600	E(70)			
295/80R22.5	152/148	7100/12600	J(100)	16	8.25/9.00x22.5	123
	154/150	7500/13400	E(70)			

⚠ 依據輪胎實際標示為準
警告：不正確的輪胎選擇、安裝、使用或保養可能導致嚴重或致命的傷害。


GOODYEAR

WWW.GOODYEAR.COM.TW

KMAX T


中長途卡車拖曳軸專用輪胎

GOODYEAR




較寬的胎肩直紋肋條狀結構設計

最適化氣壓均佈，可以有效減少胎肩偏磨，提昇過彎操控性能



鋸齒形溝槽設計

提供肋條狀胎面多功能抓地輔助之導角，在溼地路面行駛，有絕佳抓地性能表現



交叉溝槽設計

溝槽交叉變化的獨特設計，可以有效減少胎面溝槽夾細石風險，並可有效排除細石



優化胎面輪廓

氣壓均佈，胎面平穩接地行駛，可以使胎面均勻磨耗，提升行駛里程

固特異推薦

輪胎規格	荷重指數	每軸荷重 (單輪) (公斤)	速度級數 (公里/小時)	層率	輪圈尺寸 (英吋)	充氣壓力 (PSI)
385/65R22.5	164	10000	K(110)	20	11.75/12.25x22.5	131
425/65R22.5	164	10000	K(110)	20	12.25/13.00x22.5	120


依據輪胎實際標示為準

警告: 不正確的輪胎選擇、安裝、使用或保養可能導致嚴重或致命的傷害。

GOODYEAR


WWW.GOODYEAR.COM.TW

D200+ 中長途卡車驅動軸專用輪胎 **GOODYEAR**



升級耐磨配方 提高行駛里程

矽膠鏈技術使分子排列均勻緊密，大幅降低滾動阻力，顯著增強耐磨性能，提高行駛里程，並提升省油效能



專屬花紋設計 增強抓地性能

中央部位連貫堅固花紋塊設計，加強胎面穩固性，提供優異抓地性能，半開放式的胎肩花紋塊設計，增強驅動性能及溼地表現



胎體結構強化 加強胎體保護

強化胎面，保護胎體，提升安全性能。胎體鋼絲均勻排列，增強胎體耐久性

固特異推薦

輪胎規格	荷重指數	每軸荷重 (單輪/複輪) (公斤)	速度級數 (公里/小時)	層率	輪圈尺寸 (英吋)	充氣壓力 (PSI)
12R22.5	152/148	7100/12600	L (120)	18	8.25/9.00 x 22.5	123
295/80R22.5	152/148	7100/12600	M(130)	16	8.25/9.00 x 22.5	123
315/80R22.5	154/150	7500/13400	M(130)	18	9.00/9.75 x 22.5	123

 依據輪胎實際標示為準
警告: 不正確的輪胎選擇、安裝、使用或保養可能導致嚴重或致命的傷害。



WWW.GOODYEAR.COM.TW



台灣固特異股份有限公司

地址：新北市板橋區三民路一段 210 號 7 樓

Tel:02-2951-2098 Fax:02-2951-2006

www.goodyear.com.tw